

Buildmix Tile Glue

Keo ốp, lát gạch đá

Mô tả

Buildmix Tile Glue là loại vữa trộn sẵn chất lượng cao, dùng trong thi công các công trình xây dựng.

Buildmix Tile Glue được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCXDVN 336:2005 và EN 12004:2001.

Ứng dụng

Buildmix Tile Glue được sử dụng trong ốp lát các sản phẩm gạch gốm, gạch men kính, gạch đất nung, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gạch block thông thường, gạch block bê tông nhẹ ... và các sản phẩm ốp lát khác theo phương pháp vữa mỏng trên nền khối xây hoặc bê tông.

Ưu điểm

- Khả năng bám dính cao với các loại nền và vật liệu ốp lát khác nhau.
- Thời gian công tác kéo dài, đồng thời đảm bảo hạn chế được độ trượt.
- Khả năng giữ nước cao cho phép không cần làm ẩm bề mặt nền cũng như gạch ốp lát khi thi công.
- Hạn chế hiện tượng tiết vôi qua bề mặt.

Tính năng kỹ thuật

Tính chất	Buildmix Tile Glue
Trạng thái/màu sắc	Bột/xám
Khối lượng thể tích xốp, kg/m ³	1,4
Tỷ lệ trộn khuyến cáo, nước/bột	0,24÷0,28
Thời gian công tác, phút, không nhỏ hơn	20
Cường độ bám dính, N/mm ² - Sau 28 ngày ở điều kiện chuẩn, không nhỏ hơn	0,5
Độ trượt, mm không lớn hơn	0,5

Định mức sử dụng

- 1000 kg vữa khô chế tạo được 580 - 600 lít hỗn hợp vữa.
- Chiều dày lớp vữa dán: 3 - 7 mm.
- Lượng dùng định mức tính theo m²: 3,5 - 4,5 kg/m².

Phương pháp thi công

- Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt ốp lát cần được làm sạch bụi bẩn, các lớp vữa yếu, rêu mốc, dầu mỡ và các tạp chất khác trước khi thi công.

- Trộn vữa dán:

+ Vữa dán **Buildmix Tile Glue** nên được trộn cơ giới bằng máy trộn. Có thể sử dụng máy khoan cầm tay tốc độ thấp có gắn cánh khuấy để trộn vữa.

+ Vữa khô được định lượng vào thùng trộn, sau đó thêm dần lượng nước trộn theo tỷ lệ khuyến cáo 25- 30% và trộn đều. Tiến hành trộn cho tới khi hỗn hợp vữa đạt độ đồng nhất.

- Thi công ốp lát:

+ Dùng bay phẳng trát một lớp mỏng vữa dán lên bề mặt nền. Sau đó phủ tiếp lớp vữa dày hơn lên trên. Dùng bay răng lược nghiêng khoảng 60^o gạt đều trên lớp vữa để tạo rãnh. Diện tích một lần trải vữa cần tính toán để có thể ốp lát hết trong khoảng thời gian công tác của vữa.

+ Gắn viên gạch ốp lên trên lớp vữa dán, căn chỉnh vào vị trí cho phẳng, thẳng mạch. Gõ nhẹ hoặc ấn lên bề mặt gạch tạo sự bám dính cho gạch với lớp vữa.

Vệ sinh

Rửa bằng nước mọi dụng cụ và thiết bị trước khi vữa đông cứng.

Bao gói, bảo quản

- **Buildmix Tile Glue** được đóng gói trong bao 25 kg.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che.
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.