ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Sản phẩm pha chế sẵn, chuyên dùng để tẩy rửa, loại bỏ cặn epoxy





PHẠM VI SỬ DỤNG

Ultracare Kerapoxy Cleaner có thể được dùng để loại bỏ các dấu vết và vết bẩn của cặn epoxy ngay khi vừa bị bẩn hoặc sau khi đã hoàn thành công việc thi công.
Dung dịch sẽ loại bỏ các dấu vết dư thừa của tất cả các loại vữa epoxy của Mapei như **Kerapoxy**, **Kerapoxy Easy Design**, **Kerapoxy Q** khỏi các lớp gạch ceramic và gạch mosaic.

ƯU ĐIỂM

UltraCare Kerapoxy Cleaner sử dụng đơn giản, dễ dàng loại bỏ các vết vữa epoxy trên bề mặt gạch porcelain, gạch men, mosaic thủy tinh và các bề mặt không thấm hút. Sản phẩm được pha chế sẵn để sử dụng, không cần pha loãng. Có thể sử dụng để vệ sinh ron ngay sau khi chà ron hoặc khi đã đóng rắn.
Sản phẩm cũng được sử dụng để vệ sinh các dụng cụ thi công vữa epoxy.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

UltraCare Kerapoxy Cleaner là chất tẩy rửa dạng lỏng đậm đặc. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** được sử dụng để loại bỏ các chất cặn, vết bẩn và vết vữa epoxy mà không tạo ra khí độc hại.
Nếu được sử dụng đúng cách, **UltraCare Kerapoxy Cleaner** không làm hỏng bề mặt lớp phủ hoặc các mạch ron.

KHUYẾN CÁO

· Không sử dụng trên đá cẩm thạch hoặc đá đã được đánh bóng.
· Không sử dụng trên gỗ.
· Không sử dụng cho bồn tắm nhựa methacrylate.
· Trước khi sử dụng **UltraCare Kerapoxy Cleaner** trên các vật liệu có bề mặt không xác định, hãy kiểm tra trước để đảm bảo sản phẩm không làm hỏng bề mặt.
· Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy bảo vệ tất cả các bề mặt có thể bị hư hại khi tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

UltraCare Kerapoxy Cleaner đã được điều chế đúng nồng độ, sẵn sàng để sử dụng. Cho sản phẩm trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch hoặc lên các vết vữa còn lại và để trong vài phút. Sau đó dùng các miếng chùi rửa Scotch-Brite® chà bề mặt. Loại bỏ dung dịch và sau đó rửa kỹ bằng nước sạch. Sản phẩm đặc biệt hiệu quả trên vữa mới. Nếu tiến hành vệ sinh vài giờ sau khi chà ron, có thể cần để dung dịch tiếp xúc lâu hơn (ít nhất 15-20 phút) hoặc bạn có thể cần lặp lại chu trình này.
Đối với các chất cặn đã đóng rắn trên bề mặt theo thời gian hoặc nếu cặn vẫn còn thì hãy sử dụng **UltraCare Epoxy Off Gel**.
Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật để biết phương pháp thi công.
Đối với sàn, có thể thực hiện vệ sinh bằng máy chà sàn đĩa đơn.

LƯỢNG DÙNG

Tùy thuộc vào nhu cầu, nó có thể thay đổi dựa trên mức độ, loại chất bẩn và bề mặt cần xử lý.

MAPEI®

ĐÓNG GÓI

UltraCare Kerapoxy Cleaner có sẵn trong chai xịt 750 ml và bình 5 lít.

BẢO QUẢN

UltraCare Kerapoxy Cleaner có thể được bảo quản trong tối đa 24 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô thoáng.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHUẨN BỊ VÀ THI CÔNG SẢN PHẨM

Để biết thêm thông tin đầy đủ và chi tiết về việc sử dụng an toàn sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tham khảo phiên bản mới nhất của Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu của chúng tôi trên website www.mapei.com.
SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

DỮ LIỆU KỸ THUẬT (các giá trị tiêu biểu)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	
Dạng sản phẩm:	Lỏng
Màu sắc:	Trắng đục
Tỷ trọng:	1.10 g/cm³
pH:	11
Nhiệt độ thi công:	0°C đến +40°C
Thời gian chờ trước khi tiến hành chà rửa:	Đến khoảng 15-20 phút

CHÚ Ý

Mặc dù thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi, nhưng trong mọi trường hợp, các thông tin này cần được kiểm chứng lâu dài trong thi công thực tế. Vì vậy, trước khi sử dụng cần phải đảm bảo sản phẩm phù hợp với hạng mục thi công đã định. Trong bất kỳ trường hợp nào, người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thi công sản phẩm.
Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật bản mới nhất tại trang web của chúng tôi www.mapei.com.vn

LƯU Ý PHÁP LÝ

Nội dung của Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) này có thể được sao chép vào các tài liệu khác liên quan đến dự án nhưng không được quyền bổ sung hoặc thay thế bất kỳ điều khoản yêu cầu nào so với bản gốc có hiệu lực tại thời điểm thi công sản phẩm của MAPEI.
Để cập nhật phiên bản mới nhất cũng như những thông tin liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, vui lòng truy cập website: www.mapei.com.vn
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ TỪ NGỮ HOẶC YÊU CẦU TRONG/ HOẶC XUẤT PHÁT TỪ TÀI LIỆU KỸ THUẬT NÀY SẼ LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY MAPEI.

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên phiên bản tiếng Anh 11001-6-2021.

2126-8-2022 (VN)

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép bất hợp pháp nội dung và hình ảnh trong tài liệu này

CÔNG TY TNHH MAPEI VIỆT NAM
Nhà máy: KCN Bắc Chu Lai, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam • **ĐT:** +84 235 3565 801-7 • **Fax:** +84 235 3565 800 • **Email:** marketing@mapei.com.vn • **Website:** www.mapei.com.vn
CN miền Bắc: Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thuý, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội • **ĐT:** +84 243 9287 924-6 • **Fax:** +84 24 3824 8645 • **Email:** t.tranthithu@mapei.com.vn
CN miền Trung: Tầng 3, Tòa nhà 309 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng • **ĐT:** +84 236 3565 001-4 • **Fax:** +84 236 3562 976 • **Email:** p.hoang@mapei.com.vn
CN miền Nam: 169/11 Nguyễn Đức Cảnh, 3SH-11-2 Grand View, Q. 7, TP Hồ Chí Minh • **ĐT:** +84 285 4125 618-19-20 • **Fax:** +84 28 5412 5621 • **Email:** h.tran@mapei.com.vn