ULTRACARE KERANET

Sản phẩm tẩy rửa cô đặc gốc axit ở dạng lỏng để loại bỏ cặn xi măng bám trên gạch porcelain, ceramic và tất cả các vật liệu chịu axit. Lý tưởng cho các hoạt động vệ sinh sau khi hoàn thành công việc thi công, để loại bỏ cặn vôi, muối hóa và vết rỉ sét



SẢN PHẨM TRUNG HÒA CARBON

UltraCare Keranet là một phần của dòng sản phẩm *Trung hòa CO_2 - Zero* tác động đến Biến đổi khí hậu. Đối với Mapei, "Zero tác động đến biến đổi khí hậu" có nghĩa là lượng khí thải CO_2 đo được trong suốt vòng đời sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Zero vào năm 2024 đã được bù đắp thông qua tín chỉ carbon nhờ hỗ trợ các dự án bảo vệ rừng. Quá trình này được xác minh và chứng nhận với chứng chỉ EPD bằng phương pháp Đánh Giá Vòng Đời (Life Cycle Assessment - LCA). Đây là một cam kết của Mapei với hành tinh, với nhân loại và đa dạng sinh học. Truy cập trang web zero.mapei.com để biết thêm chi tiết về cách tính lượng khí thải và về các dự án giảm thiểu khí hậu được tài trợ thông qua chứng nhận tín chỉ carbon.

MÔ TẢ

UltraCare Keranet được sử dụng để làm sạch các bề mặt bên trong hoặc bên ngoài (bao gồm cả mặt dựng của công trình) đã được chà ron bằng vữa gốc xi măng và loại bỏ các vết bẩn bê tông, cặn bẩn của các hoạt động thi công và chà ron, không ảnh hưởng các đường ron xi măng.

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

UltraCare Keranet thích hợp để sử dụng trên các vật liệu chịu axit như porcelain, ceramic, mosaic thủy tinh, đá lát, đồ sành và đá tự nhiên chịu axit, dễ dàng sử dụng để tẩy các vết vữa xi măng và cặn bám dính khỏi vật liệu đã được thi công nhằm để lại bề mặt hoàn toàn sạch sẽ.
Sản phẩm cũng có thể loại bỏ cặn vôi, vết rỉ sét và hiện tượng lên hoa muối.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

UltraCare Keranet là một chất tẩy rửa dạng lỏng có thể được pha loãng trong nước tùy theo lượng chất bẩn và cặn cần loại bỏ. Pha loãng 1 phần **UltraCare Keranet** với 5-10 phần nước (theo trọng lượng). Sản phẩm cũng có thể được sử dụng nguyên chất để loại bỏ engobbio khỏi vật liệu porcelain và ceramic.
UltraCare Keranet dựa trên một axit vô cơ đặc biệt, với một dung dịch đệm, có ưu điểm là có tính xâm thực đối với các vết bẩn và muối hóa với hiệu quả tương tự các loại axit mạnh hơn như axit muriatic/ chloride, sulfuric, v.v và không sinh ra khói độc nguy hiểm. Trong mọi trường hợp, nên sử dụng sản phẩm ở những nơi thông thoáng.
UltraCare Keranet, khi được sử dụng đúng cách, không những không làm hỏng mạch ron ngay cả khi sử dụng mạch ron màu, mà còn loại bỏ hiện tượng lên hoa muối đôi khi có thể hình thành trên bề mặt của chúng.

KHUYẾN CÁO

- Không bao giờ sử dụng **UltraCare Keranet** trên đá cẩm thạch hoặc đá vôi đã được đánh bóng nói chung, và các vật liệu làm từ đá vôi hoặc gạch terrazzo gốc xi măng.
- Không sử dụng **UltraCare Keranet** trên gạch men hoặc bồn tắm tráng men mà men không chịu axit.
- Sử dụng **UltraCare Keranet** với găng tay cao su và kính bảo hộ, chú ý đến các vết bắn vào da hoặc quần áo.
- Trước khi sử dụng cần đảm bảo các bề mặt cần làm sạch phải chịu được axit. Trong trường hợp nghi ngờ, nên thực hiện các thử nghiệm sơ bộ ở các tỷ lệ nồng độ khác nhau.
- Không để **UltraCare Keranet** trên các mạch ron quá lâu và luôn rửa kỹ bằng nước sạch để loại bỏ cặn sản phẩm có thể gây biến đổi màu theo thời gian.
- UltraCare Keranet không làm hỏng bề mặt kim loại hoặc bề mặt mạ kẽm; tuy nhiên, với sự đa dạng của các loại vật liệu có sẵn trên thị trường, nên thử nghiệm sơ bộ ở các nồng độ khác nhau.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Trước khi sử dụng, đảm bảo các bề mặt cần làm sạch có khả năng chống axit. Trong trường hợp nghi ngờ, nên thực hiện các thử nghiệm sơ bộ. Trước khi làm sạch bằng **UltraCare Keranet**, cần bảo vệ mọi thứ có thể bị hư hại do văng bắn. Các bề mặt cần làm sạch, đặc biệt là những bề mặt dễ thấm hút (đất nung Tuscan, gốm xốp, đá tự nhiên, v.v.) phải được làm ẩm bằng nước trước khi xử lý bằng **UltraCare Keranet**. Khi thi công, sản phẩm được pha loãng trong nước theo mức độ bẩn của bề mặt (1:10 hoặc 1:5) và loại bề mặt cần xử lý, làm việc trong các khu vực có thể quản lý và để yên trong khoảng 5 phút. Sau đó, làm sạch bề mặt bằng máy chà sàn đĩa đơn hoặc miếng nhũ hóa. Loại bỏ dung dịch và sau đó rửa lại bằng nhiều nước sạch. Đối với các vết bẩn khó tẩy rửa, bạn có thể phải lặp lại quy trình trên.
Chỉ sử dụng **UltraCare Keranet** trên vữa đã đóng rắn hoàn toàn (từ 1 đến 10 ngày tùy thuộc vào loại vữa xi măng được sử dụng). Trong trường hợp bạn cần sử dụng chất tẩy cặn vữa tại vị trí thi công, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng UltraCare Keranet Easy, thích hợp để loại bỏ vữa thừa trên bề mặt tại vị trí thi công. Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu cụ thể.

LƯỢNG DÙNG

Tùy thuộc vào nhu cầu, lượng dùng có thể thay đổi dựa trên mức độ pha loãng, mức độ và loại chất bẩn cũng như bề mặt cần xử lý.

ĐÓNG GÓI

UltraCare Keranet có sẵn trong bình 1 và 5 lít.

BẢO QUẢN

UltraCare Keranet có thể được bảo quản 4 năm trong bao bì còn nguyên, nơi khô thoáng.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ VÀ THI CÔNG AN TOÀN

Để biết đầy đủ về thông tin an toàn của sản phẩm, vui lòng tham khảo Bản Hướng Dẫn An Toàn Hóa Chất mới nhất.
SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT (các giá trị tiêu biểu)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	
Dạng sản phẩm:	Lỏng
Màu sắc:	Trong suốt
Tỷ trọng:	1,10 g/cm³

pH:	1,1
Nhiệt độ thi công:	0°C đến +40°C
Thời gian chờ trước khi tiến hành chà rửa:	Khoảng 5 phút

CHÚ Ý

Mặc dù thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi, nhưng trong mọi trường hợp, các thông tin này cần được kiểm chứng lâu dài trong thi công thực tế. Vì vậy, trước khi sử dụng cần phải đảm bảo sản phẩm phù hợp với hạng mục thi công đã định. Trong bất kỳ trường hợp nào, người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thi công sản phẩm.
Vui lòng tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật bản mới nhất tại trang web của chúng tôi www.mapei.com.vn.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Nội dung của Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) này có thể được sao chép vào các tài liệu khác liên quan đến dự án nhưng không được quyền bổ sung hoặc thay thế bất kỳ điều khoản yêu cầu nào so với bản gốc có hiệu lực tại thời điểm thi công sản phẩm của MAPEI.
Để cập nhật phiên bản mới nhất cũng như những thông tin liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, vui lòng truy cập website www.mapei.com.vn.
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ TỪ NGỮ HOẶC YÊU CẦU TRONG/ HOẶC XUẤT PHÁT TỪ TÀI LIỆU KỸ THUẬT NÀY SẼ LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY MAPEI.

Mapei Vietnam Ltd

EN: Plot 8, Street No.4, Chu Lai Industrial Zone, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province
VNM: Lô 8, Đường số 4, KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

+84 235 3565 801-7 www.mapei.com.vn marketing@mapei.com.vn

11004-3-2024 vn (VN)

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép bất hợp pháp nội dung và hình ảnh trong tài liệu này